Penny Engineering
VEHICLE MOUNTED EQUIPMENT



Legend

Hydraulic Extensions

Standard Manual Extensions

Optional Manual Extensions

Max Lifting Capacity 990 KG

50

50.2M



M	0.98	1.70	2.47
KG	500	300	200

50.2H



M	0.98	1.70	2.47
KG	500	300	200


50.2ERS



M	0.98	1.70	2.47
KG	500	300	200

110S

110S.1



M	1.05	1.93	2.80	3.73	4.50
KG	990	540	370	250	200

110S.2



M	1.05	1.93	2.80	3.73	4.50
KG	990	540	370	250	200

110S.3



M	1.05	1.93	2.80	3.73	4.50
KG	990	540	370	250	200


150

150.1



M	1.16	2.08	3.01	4.00	5.00
KG	1300	700	480	350	250
	990	700	480	350	250

150.2



M	1.16	2.08	3.01	4.00	5.00
KG	1300	700	480	350	250
	990	700	480	350	250

150.3



M	1.21	2.14	3.06	4.00	5.00
KG	1230	670	470	350	250
	990	670	470	350	250

180

180.2



M	1.16	2.08	3.01	4.00	5.00
KG	1500	830	570	420	280
	990	830	570	420	280

180.3



M	1.21	2.14	3.06	4.00	5.00
KG	1450	800	550	420	280
	990	800	550	420	280


230

230.2



M	1.26	2.20	3.20	4.20	5.20
KG	1800	1000	680	550	350
	990	990	680	550	350

230.3



M	1.26	2.26	3.26	4.20	5.20
KG	1800	950	650	500	350
	990	950	650	500	350

280

280.2



M	1.20	2.20	3.20	4.20	5.20
KG	2230	1120	840	630	500
	990	990	840	630	500

280.3



M	1.26	2.26	3.26	4.20	5.20
KG	2100	1180	810	630	500
	990	990	810	630	500

280.4



M	1.32	2.32	3.32	4.26	5.20
KG	2000	1130	780	600	500
	990	990	780	600	500

280L

280L.2




M	1.40	2.60	3.80	5.00	6.00
KG	1930	1030	700	520	400
	990	990	700	520	400

280L.3



M	1.46	2.66	3.86	5.00	6.00
KG	1830	1000	670	520	400
	990	990	670	520	400

280L.4



M	1.53	2.73	3.93	5.07	6.00
KG	1800	970	660	500	400
	990	970	660	500	400

330

330.2



M	1.30	2.30	3.30	4.36	5.36	6.36
KG	2500	1400	1000	700	550	420
	990	990	990	700	550	420

330.3



M	1.36	2.36	3.36	4.36	5.36	6.36
KG	2350	1350	950	700	550	420
	990	990	990	700	550	420

330.4



M	1.43	2.43	3.43	4.43	5.36	6.36
KG	2200	1300	900	700	550	420
	990	990	900	700	550	420

380

380.2



M	1.45	2.55	3.65	4.72	5.79	6.79
KG	2650	1500	1050	760	630	500
	990	990	990	800	630	500

380.3



M	1.45	2.55	3.65	4.72	5.79	6.79
KG	2650	1500	1050	760	630	500
	990	990	990	800	630	500


380.4



M	1.59	2.69	3.79	4.79	5.79	6.79
KG	2400	1400	980	760	630	500
	990	990	980	760	630	500

420

420.3



M	1.52	2.62	3.72	4.72	5.79	6.79
KG	2750	1600	1100	900	700	600

420.4



M	1.59	2.69	3.79	4.79	5.79	6.79
KG	2650	1550	1100	850	700	600

420.5



M	1.67	2.77	3.87	4.87	5.87	6.80
KG	2550	1500	1050	830	690	600

510L

510.2



M	1.69	3.04	4.39	5.75	6.75
KG	2900	1650	1120	850	700

510.3



M	1.75	3.10	4.45	5.75	6.75
KG	2900	1650	1120	850	700

510.4



M	1.83	3.18	4.53	5.83	6.83
KG	2820	1570	1070	820	700

510

510.2



M	1.44	2.54	3.64	4.70	5.70	6.70
KG	3300	1920	1350	1030	800	580

510.3



M	1.50	2.60	3.70	4.70	5.70	6.70
KG	3300	1920	1350	1030	800	580

650L

650L.2



M	1.67	3.02	4.37	5.74	6.74	7.75
KG	3630	2090	1470	1110	930	800

650L.3



M	1.74	3.09	4.44	5.74	6.74	7.75
KG	3580	2060	1430	1110	930	800

650L.4



M	1.84	3.19	4.54	5.84	6.84	7.85
KG	3530	2030	1410	1090	930	800

650L.5



M	1.92	3.27	4.62	5.92	6.92	7.92
KG	3480	2010	1390	1070	900	800

sales@pennyengineering.com | +44 (0) 1246 811475 | www.pennyengineering.com

Penny Engineering Ltd | Station Road | Clowne | Chesterfield | Derbyshire | S43 4AB | UK